

Informacje o produkcie / Dokumentacja techniczna
Zgodnie z Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Model: **HAWM2001.240.IB08.H00.C11**

Pompa ciepła powietrze/woda: **Tak**

Niskotemperaturowa pompa ciepła: **Nie**

Wyposzona w ogrzewacz dodatkowy: **Tak**

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: **Nie**

Zgodnie z Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka		
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	35	6	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	35	155	%		
		55	5				55	126			
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj						
Tj= − 7 °C	Pdh	35	5,6	kW	Tj= − 7 °C	COPd	35	2,7	-		
		55	4,9				55	2,0			
Tj= + 2 °C	Pdh	35	3,5	kW	Tj= + 2 °C	COPd	35	3,7	-		
		55	3,0				55	3,1			
Tj= + 7 °C	Pdh	35	3,4	kW	Tj= + 7 °C	COPd	35	5,1	-		
		55	2,6				55	4,3			
Tj= + 12 °C	Pdh	35	4,0	kW	Tj= + 12 °C	COPd	35	6,5	-		
		55	3,2				55	5,4			
Tj= temperatura dwuwartościowa	Pdh	35	5,6	kW	Tj= temperatura dwuwartościowa	COPd	35	2,4	-		
		55	5,1				55	2,0			
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	35	5,5	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	35	2,4	-		
		55	4,7				55	1,8			
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	35	-8	C	powietrze/woda: Tj = − 15			-	-		
		55	-8		Graniczna temperatura robocza	TOL		-10			
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewani	Pcych		-	kW	Efektywność cyklu	COPcy c		-	-		
Współczynnik strat	Cdh		0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL		57	C		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny					Ogrzewacz dodatkowy						
Tryb wyłączenia	POFF		0,014	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	Psup		20	kW		
Tryb wyłączzonego termostatu	P TO		0,014	kW	Rodzaj pobieranej energii	gazowy					
Tryb czuwania	PSB		0,014	kW	powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz					3500	m3/h
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK		0	kW							
Regulacja wydajności		zmienny									
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	LWA		32,8/61,1	dB							
Roczne zużycie energii (W35)	QHE	35	3203	kWh							
Roczne zużycie energii (W55)	QHE	55	3511	kWh							