

Informacje o produkcie / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013 i 813/2013

Model: **AWM1501.090.XB17.H00.C13**

Pompa ciepła powietrze/woda:	Tak
Niskotemperaturowa pompa ciepła:	Nie
Wyposzona w ogrzewacz dodatkowy:	Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:	Nie

Zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013 i 813/2013

Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	35	12	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	35	157	%
		55	12				55	117	
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				
Tj= − 7 °C	Pdh	35	10,4	kW	Tj= − 7 °C	COPd	35	2,6	–
		55	10,9				55	2,0	
Tj= + 2 °C	Pdh	35	6,6	kW	Tj= + 2 °C	COPd	35	3,8	–
		55	7,2				55	3,0	
Tj= + 7 °C	Pdh	35	7,3	kW	Tj= + 7 °C	COPd	35	5,0	–
		55	6,3				55	3,6	
Tj= + 12 °C	Pdh	35	8,6	kW	Tj= + 12 °C	COPd	35	7,2	–
		55	7,9				55	5,4	
Tj= temperatura dwuwartościowa	Pdh	35	9,8	kW	Tj= temperatura dwuwartościowa	COPd	35	2,6	–
		55	10,2				55	2,2	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	35	10,8	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	35	2,4	–
		55	8,3				55	1,5	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	35	-8	C	powietrze/woda: Tj = − 15			-	–
		55	-8		Graniczna temperatura robocza	TOL		-10	
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcyh		-	kW	Efektywność cyklu	COPcy		-	–
Współczynnik strat	Cdh		0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL		57	C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny					Ogrzewacz dodatkowy				
Tryb wyłączenia	POFF		0,018	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	Psup		7,5	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO		0,018	kW	Rodzaj pobieranej energii	elektryczny			
Tryb czuwania	PSB		0,018	kW	powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			7000	m3/h
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK		0	kW					
Regulacja wydajność		zmienny							
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	LWA		41,3/ 70,8	dB					
Roczne zużycie energii (W35)	QHE	35	6067	kWh					
Roczne zużycie energii (W55)	QHE	55	8478	kWh					

W&H ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o. Biecka 21A , 38-300 Gorlice