

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.	Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.
----------	--------	---------	-------	----------	--------	---------	-------

Klimat umiarkowany

Klimat chłodniejszy

Klimat cieplejszy

Pobór mocy w trybie innym niż aktywny			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,013	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P_{TD}	0	kW
Tryb czuwania	P_{SB}	0,013	kW
Tryb wyłączonej grzałki	P_{CO}	0	kW

Pompa ciepła kombinacja z grzałką							
Deklarowany profil obciążenia	-	L	-	Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	127	%
Dzienne zużycie energii	Q _{elec}	2,22	kWh	Dzienne zużycie energii	Q _{fuel}	X	kWh
Roczne zużycie energii	AFC	809	kWh				

Dane kontaktowe		Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. Ronda Shimizu 1. Polig. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona)
Instrukcje dotyczące montażu, instalacji lub konserwacji znajdują się w instrukcji obsługi. Niniejszy dokument zawiera również informacje dotyczące demontażu, recyklingu i utylizacji.		
(3)	W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znanionowa moc ciepła Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla ogrzewania Pdesignh, a znanionowa moc ciepła podgrzewacza dodatkowego Pspup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej sup(T _j).	
(4)	Jeżeli Cdh nie jest określone przez pomiar, domyślny współczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.	