

KITA LP-26 / R290

Model	KITA LP-26 3Ph			PRODUCENT 		
Wersja	MONOBLOK					
Rodzaj źródła/odbiornika ciepła:	Powietrze - woda					
Niskotemperaturowa pompa ciepła:						
Wypożyczony w dodatkową grzałkę:	Nie					
Warunki klimatyczne:	Klimat umiarkowany					
Aplikacja temperatury:	Aplikacja w temperaturach 35°C					
Dane według EU 811/2013						
Znamionowa moc cieplna*				22 kW		
SCOP _{on} / SCOP				5,51		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η _s)				218 %		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A+++		
Deklarowana wydajność przy częściowym obciążeniu w temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany współczynnik wydajności dla częściowego obciążenia przy temperatura zewnętrzna T _j		
T _j = -7 °C	P _{dh}	19,48	kW	T _j = -7 °C	COP _d	3,43 -
T _j = +2 °C	P _{dh}	11,86	kW	T _j = +2 °C	COP _d	5,48 -
T _j = +7 °C	P _{dh}	9,87	kW	T _j = +7 °C	COP _d	7,24 -
T _j = +12 °C	P _{dh}	9,51	kW	T _j = +12 °C	COP _d	10,33 -
T _j = T _{biv}	P _{dh}	19,48	kW	T _j = T _{biv}	COP _d	3,43 -
T _j = TOL	P _{dh}	19,08	kW	T _j = TOL	COP _d	3,12 -
T _j = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	P _{dh}	15,96	kW	T _j = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	COP _d	2,94 -
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: T _j = -15°C (jeśli TOL<-20°C)	TOL	-10 °C
				Limit temp. wody grzewczej	WTOL	65 °C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Dodatkowa grzałka		
Tryb wyłączenia	POFF	24,0	W	Znamionowa moc cieplna	PSUP	- kW
Tryb wyłączenia termostatu	PTO	31,0	W			
Tryb czuwania	PSB	24,0	W	Rodzaj poboru energii	-	
Tryb grzałki krateru sprężarki	PCK	35,0	W			
Inne przedmioty						
Kontrola mocy	Zmienne					
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz pomieszczeń	LWA	61	dB	Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	14982	m³/h
Roczne zużycie energii	QHE	8251	kWh/rok	Znamionowe natężenie przepływu glikolu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	m³/h
Zatwierdził: TEMPLARI S.p.A. Via C.Battisti 169 35031 Abano Terme (PD) - Italy						
*W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna jest równa obciążeniu projektowemu do ogrzewania oraz znamionowej mocy cieplnej dodatkowej wydajności do ogrzewania sup(T _j)						

Wyprodukowane przez:
TEMPLARI S.p.A

Dystrybutor:
HC Group Sp. z o.o.
biuro@homecomfort.com.pl
www.homecomfort.com.pl

KITA LP-26 / R290

Model	KITA LP-26 3Ph			PRODUCENT 		
Wersja	MONOBLOK					
Rodzaj źródła/odbiornika ciepła:	Powietrze - woda					
Niskotemperaturowa pompa ciepła:						
Wypożyczony w dodatkową grzałkę:	Nie					
Warunki klimatyczne:	Klimat umiarkowany					
Aplikacja temperatury:	Aplikacja w temperaturach 55°C					
Dane według EU 811/2013						
Znamionowa moc cieplna*				21 kW		
SCOP _{on} / SCOP				4,15		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η _s)				163 %		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A+++		
Deklarowana wydajność przy częściowym obciążeniu w temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany współczynnik wydajności dla częściowego obciążenia przy temperatura zewnętrzna T _j		
T _j = -7 °C	P _{dh}	18,73	kW	T _j = -7 °C	COP _d	2,42 -
T _j = +2 °C	P _{dh}	11,40	kW	T _j = +2 °C	COP _d	4,16 -
T _j = +7 °C	P _{dh}	9,47	kW	T _j = +7 °C	COP _d	5,54 -
T _j = +12 °C	P _{dh}	9,24	kW	T _j = +12 °C	COP _d	8,13 -
T _j =T _{biv}	P _{dh}	18,73	kW	T _j =T _{biv}	COP _d	2,42 -
T _j = TOL	P _{dh}	17,35	kW	T _j = TOL	COP _d	2,14 -
T _j = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	P _{dh}	15,51	kW	T _j = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	COP _d	2,12 -
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: T _j = -15°C (jeśli TOL<-20°C)	TOL	-10 °C
				Limit temp. wody grzewczej	WTOL	65 °C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Dodatkowa grzałka		
Tryb wyłączenia	POFF	24,0	W	Znamionowa moc cieplna	PSUP	- kW
Tryb wyłączenia termostatu	PTO	31,0	W			
Tryb czuwania	PSB	24,0	W	Rodzaj poboru energii	-	
Tryb grzałki krateru sprężarki	PCK	35,0	W			
Inne przedmioty						
Kontrola mocy	Zmienne					
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz pomieszczeń	LWA	61	dB	Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	14982	m³/h
Roczne zużycie energii	QHE	10546	kWh/rok	Znamionowe natężenie przepływu glikolu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	m³/h
Zatwierdził: TEMPLARI S.p.A. Via C.Battisti 169 35031 Abano Terme (PD) - Italy						
*W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna jest równa obciążeniu projektowemu do ogrzewania oraz znamionowej mocy cieplnej dodatkowej wydajności do ogrzewania sup(T _j)						

Wyprodukowane przez:
TEMPLARI S.p.A

Dystrybutor:
HC Group Sp. z o.o.
biuro@homecomfort.com.pl
www.homecomfort.com.pl